

نمایشگر دیجیتال مدل ST830-FA

این نمایشگر برای اتصال به انواع سنسورهای آنالوگ LVDT و HBT طراحی شده و می تواند برای اتصال به سنسورهای استرین گیج و لودسل نیز استفاده گردد. طراحی نمایشگر ST830-F مبتنی بر میکروکنترلرهای جدید و بصورت کاملا مدولار انجام شده است.

جدید

مشخصات فنی

- قابلیت اتصال ۱ تا ۴۰ پراب LVDT یا HBT
- مبتنی بر سیستم عامل ویندوز.
- نمایشگر مولتی تاچ خازنی ۷ اینچ صنعتی.
- امکان اتصال ماوس و کیبورد و فلاش مموری.
- قابلیت برنامه ریزی برای انجام محاسبات مورد نیاز و نمایش نتایج، بنا به سفارش مشتری
- دقت نمایش پرابها: 0.0001mm در محدوده +0.8mm و 0.001mm در محدوده -8mm+
- دقت نمایش میزان کرنش: 1µε در محدوده 22000 µε-+ و امکان کاهش رزولوشن و افزایش رنج.
- پورت سریال و USB و LAN و پورت SPI جهت ارتباط با انواع مادول خارجی
- کارت ورودی - خروجی به منظور ارسال فرمان به دستگاههای جانبی مانند پنوماتیک موتورها DC و استپر موتورها



- قابلیت اتصال به خط کش دیجیتال و شافت انکودر
- قابلیت اتصال به سنسورهای استرین گیج و لودسل
- ابعاد : WxHxD=44.5x17.5x35Cm
- برق ورودی : 220V/50Hz

